

Válvulas mariposa de grado industrial

Para instalaciones que buscan un rendimiento óptimo 24/7

SERIE 88

Válvulas mariposa tipo lug de hierro dúctil

Igualmente efectivas para para servicios de apertura/cierre, regulación o aislamiento.

- Diseñadas para servicio en extremos muertos con la presión nominal completa de la válvula
- Adecuadas para servicios de alta velocidad y vacío
- Vástago a prueba de expulsión
- Operadas mediante palanca, operador de engranajes con clasificación IP67 o actuador eléctrico
- Cuerpo tipo lug de hierro dúctil con vástago y disco de acero inoxidable
- Tamaños de 2" a 60" (5 a 152.4 cm)

SERIE 88:
Mostrada con
Actuador eléctrico



SERIE 90

Válvulas mariposa tipo lug de alto desempeño con doble lengüeta

Usadas donde se requiere cierre positivo para controlar el flujo.

- Asiento doble offset de RPTFE diseñado para 500 °F (260 °C)
- Garantía de cierre hermético (sin burbujas) a 290 psi de diferencia de presión
- Operadas mediante palanca, operador de engranajes con clasificación IP67 o actuador eléctrico
- Cuerpo tipo lug de acero al carbono con vástago y disco de acero inoxidable
- Tamaños disponibles de 2" a 40"

SERIE 90:
Mostrada con
operador de
engranajes con
clasificación IP67



Actuador eléctrico opcional disponible en ambas válvulas, que permite servicio de encendido/apagado y modulación para un control preciso del flujo.



**Escanea para obtener
más información**



A WATTS Brand

EE. UU.: Tel: (800) 334-6259 • Fax: (800) 421-6772 • MuellerSteam.com
Latinoamérica: Tel: (52) 55-4122-0138 • MuellerSteam.com